

NASTAVITELNÁ TRAVERZA

Traverza pro vysokozdvizný vozík



Popis

- Ekonomický rozpěrný nosník.
- Vybaven 2 kloubovými otočnými háky s kovanými bezpečnostními západkami.
- Nastavení háků pomocí posuvných závěsů.
- Oko odolné proti roztržení pro použití s textilními smyčkami, lany apod.
- Ochrana: otryskání SA 2.5 + polyesterový práškový lak 60 mikronů, třída C2.
- Povrchová úprava: žlutá RAL 1028.
- Bez konstrukčních svarů.
- Vyrobeno podle normy NF EN 13155.
- Skupina = FEM5.
- Nízká stavební výška.
- Maximální zdvihová rychlost = 16 m / min.
- Dodáváno s návodem k použití, údržbě a s prohlášením o shodě CE.
- Balení ve smršťovací fólii pro přepravu nákladním vozem.

Nevhodné pro námořní přepravu.

| Ceny EXW, balení zahrnuto.

(BPZ)	Délka	S háky a třmeny	Bez háku a třmenu
Kg	m	CZK	CZK
1000	1/0,5		
1000	2/1		
1000	3/1		
1000	4/2		
1000	5/3		
1000	6/4		

(BPZ)	Délka	S háky a třmeny	Bez háku a třmenu
Kg	m	CZK	CZK
3200	1/0,5		
3200	2/1		
3200	3/1		
3200	4/2		
3200	5/3		
3200	6/4		

(BPZ)	Délka	S háky a třmeny	Bez háku a třmenu
Kg	m	CZK	CZK
5000	1/0,5		
5000	2/1		
5000	3/1		
5000	4/2		
5000	5/3		
5000	6/4		

(BPZ)	Délka	S háky a třmeny	Bez háku a třmenu
Kg	m	CZK	CZK
8000	1/0,5		
8000	2/1		
8000	3/1		
8000	4/2		
8000	5/3		
8000	6/4		

2000	1/0,5		
2000	2/1		
2000	3/1		
2000	4/2		
2000	5/3		
2000	6/4		

4000	1/0,5		
4000	2/1		
4000	3/1		
4000	4/2		
4000	5/3		
4000	6/4		

6300	1/0,5		
6300	2/1		
6300	3/1		
6300	4/2		
6300	5/3		
6300	6/4		

10000	1/0,5		
10000	2/1		
10000	3/1		
10000	4/2		
10000	5/3		
10000	6/4		

Traverza pro vysokozdvizný vozík



Technický Katalog – Rozměry Uchycení pro Vysokozdvížné Vozíky

Typ uchycení	Třída ISO	Šířka vidlice (e)	Tloušťka vidlice (s)	Délka vidlice (l)	Vnitřní rozteč (TI)	Vnější rozteč (TA)
Lehký (1–2 t)	ISO 2	100 mm	40 mm	1000 mm	280 mm	480 mm
Střední (2,5–4 t)	ISO 3	120-130 mm	45-50 mm	1200 mm	350 mm	600 mm
Těžký (5–8 t)	ISO 4	150 mm	50-60 mm	1500 mm	400 mm	700 mm
Extra těžký (8+ t)	ISO 5	180-200 mm	60-75 mm	1800+ mm	450 mm	800-900 mm

Poznámka: Rozměry jsou orientační a mohou se lišit podle výrobce. Vždy konzultujte s technickým oddělením.

Traverza pro vysokozdvížný vozík

